





OPTISK OG AKUSTISK SIGNALUTSTYR

SIGNALUTSTYR FOR NÆRING OG INDUSTRI - VARSELLAMPER, TRAFIKKLYS OG SIRENER
Alt utstyr trenger brakett og referansene til passende utstyr står på gjeldende side.
Utstyret er raskt å montere, og har mange valginnstillinger.



TRAFIKKLYS



VARSELLAMPER



SIRENER



SMÅ VARSELLAMPER

TILKOBLINGSBRACKETTER / BASEMODULER TIL 389xx

Brakettene velges til modulene for ønsket monteringsutførelse. Felles for brakettene: M20 gjennomføring, 2 innganger for differensiering alarmtone, 105dB(A), IP65, DIP switch programmering, multivolt tilkobling

Type	EL.nr.	Beskrivelse
BMF8911 SORT (38911)	62 153 65	• D:92x22mm • 12-24 V AC/DC • utenpåliggende montering
BMF8991 HVIT (38991)	62 153 71	• D:92x22mm • 12-24 V AC/DC • utenpåliggende montering
BMT8912 SORT (38912)	62 153 66	• D:92x47mm • 12-24 V AC/DC • utenpåliggende montering • for M20 gjennomføring
BMT8914 SORT (38914)	62 153 68	• D:92x47mm • 90 - 240VAC • utenpåliggende montering • for M20 gjennomføring
BMT8992 HVIT (38992)	62 153 72	• D:92x47mm • 12-24 V AC/DC • utenpåliggende montering • for M20 gjennomføring
BMT8994 HVIT (38994)	62 153 74	• D:92x47mm • 90 - 240VAC • utenpåliggende montering • for M20 gjennomføring
BMW8913 SORT (38913)	62 153 67	• D:100x61x115mm • 12-24 V AC/DC • for veggmontering
BMW8915 SORT (38915)	62 153 69	• D:100x61x115mm • 90 - 240VAC • for veggmontering
BDW8916 SORT (38916)	62 153 70	• D:100x95x115mm • 12-24 V AC/DC • for veggmontering
BDW8917 SORT (38917)	63 315 96	• D:100x95x115mm • 90 - 240VAC • for veggmontering
BME8993 HVIT (38993)	62 153 73	• D:145x70mm • 12-24 V AC/DC • innfelt montering
BME8993 HVIT (38993)	62 153 75	• D:145x70mm • 90 - 240VAC • innfelt montering



BMF8911



BMF8991



BMT8912
BMT8914



BMT8992
BMT8994



BMW8913
BMW8915



BDW8916
BDW8917



BME8993
BME8995

SIRENER KOMPLETTE, PÅVEGG

Felles for sirenene: utført i polykarbonat, driftstemperatur -30°C til 50°C, påvegg montering, M20 gjennomføring, 2 innganger for differensiering av alarm, 105dB(A), IP65, DIP switch programmering

Type	EL.nr.	Beskrivelse
SIR8901RT (38901)	63 315 49	• D:92x102mm • 12-24 V AC/DC (215mA/250mA) • påvegg montering, RØD
SIR8902WS (38902)	63 153 51	• D:92x102mm • 12-24 V AC/DC (215mA/250mA) • påvegg montering, HVIT
SIR8903RT (38903)	63 153 52	• D:92x102mm • 90-240 VAC (35mA/60mA) • påvegg montering, RØD
SIR8904WS (38904)	63 153 53	• D:92x102mm • 90-240 VAC (35mA/60mA) • påvegg montering, HVIT



SIR8901RT
SIR8903RT



SIR8902WS
SIR8904WS

SIRENER FOR MONTERING MED BRAKETT I LISTEN OVER

Samme egenskaper som sirenene over, men med 32 valgfrie signaler

Type	EL.nr.	Beskrivelse
MSG8921 (38921)	62 153 76	• D:92x63mm • montering i brakett, SORT
MSG8922 (38922)	62 153 77	• D:92x63mm • montering i brakett, HVIT



MSG8921



MSG8922

VARSELLYS MED STROBEEFFEKT OG INTEGRERT SIRENE

Passer alle braketter (12-24 V AC/DC eller 90 - 240VAC) i 389xx serien, har innganger for alarm med differensiert aktivering og 64 alarmtoner, og stroboskop blitseffekt. Programmeres med DIP switch, maks 105dB(A), IP65, DIP switch programmering, driftstemperatur -30° til 50°C

Type	EL.nr.	Beskrivelse
MHZ8931 (38931)	62 153 78	• D:92x63mm • Oransje • Blitsfrekvens ca. 85/min • 15Cd(p)
MHZ8932 (38932)	62 153 79	• D:92x63mm • Rød • Blitsfrekvens ca. 85/min • 10Cd(p)
MHZ8933 (38933)	62 153 80	• D:92x63mm • Grønn • Blitsfrekvens ca. 85/min • 20Cd(p)
MHZ8934 (38934)	62 153 81	• D:92x63mm • Blå • Blitsfrekvens ca. 85/min • 5Cd(p)



MHZ8931



MHZ8932



MHZ8933



MHZ8934

LED VARSELLYS

Passer alle braketter (12-24 V AC/DC eller 90 - 240VAC) i 389xx serien, har 3 innganger (kontinuerlig, roterende og blits). Rotasjonsfrekvens ca. 140 / min, blitsfrekvens ca. 85/min. Beskyttelsesgrad IP65.

Type	EL.nr.	Beskrivelse
MWL8941 (38941)	62 153 82	• D:92x126mm • Oransje • 20Cd(p)
MWL8942 (38942)	62 153 83	• D:92x126mm • Rød • 13Cd(p)
MWL8943 (38943)	62 153 84	• D:92x126mm • Grønn • 16Cd(p)
MWL8944 (38944)	62 153 85	• D:92x126mm • Blå • 5Cd(p)



MWL8941



MWL8942



MWL8943



MWL8944

LED VARSELLYS

Passer alle braketter (12-24 V AC/DC eller 90 - 240VAC) i 389xx serien, har 3 innganger (kontinuerlig, roterende og blits). Rotasjonsfrekvens ca. 140 / min, blitsfrekvens ca. 85/min. Beskyttelsesgrad IP65. Passer også i trafikklysene.

Type	EL.nr.	Beskrivelse
MWL8951 (38951)	62 153 86	• D:92x43mm • Oransje • 20Cd(p)
MWL8952 (38952)	62 153 87	• D:92x43mm • Rød • 13Cd(p)
MWL8953 (38953)	62 153 88	• D:92x43mm • Grønn • 16Cd(p)
MWL8954 (38954)	62 153 89	• D:92x43mm • Blå • 5Cd(p)




MWL8951



MWL8952



MWL8953



MWL8954

LED VARSELLYS FLERFARGEDE RGB

Passer alle braketter (12-24 V AC/DC eller 90 - 240VAC) i 389xx serien, har 3 innganger (kontinuerlig, roterende og blits). Rotasjonsfrekvens ca. 140 / min, blitsfrekvens ca. 85/min. Beskyttelsesgrad IP65. Passer også i trafikklysene.

Type	EL.nr.	Beskrivelse
MML8962 (38962)	62 153 91	• D:92x43mm • For signalering nært hold • Integrerte farger: rød, oransje, grønn
MML8963 (38963)	62 153 90	• D:92x43mm • For signalering over lange distanser • Integrerte farger: rød, oransje, grønn, gul, turkis, magenta, blå



MML8962



MML8963

TRAFIKKLYS, BASIS

Basemoduler for montering av varsellys av type 3895x (MWL) og 3896x (MML). Materiale grå polykarbonat. Monteres påvegg, eller med brakett WHA8910. Driftstemperatur -25° til 50°C

Type	EL.nr.	Beskrivelse
AMP8906 (38906)	62 153 92	• Trafikklys base 2 moduler • 12-24 V AC/DC • D:231x120x133mm
AMP8907 (38907)	62 153 93	• Trafikklys base 2 moduler • 120-240VAC • D:231x120x133mm
AMP8908 (38908)	62 153 94	• Trafikklys base 3 moduler • 12-24 V AC/DC • D:342x120x133mm
AMP8909 (38909)	62 315 97	• Trafikklys base 3 moduler • 120-240VAC • D:342x120x133mm



AMP8906
AMP8907



AMP8906
AMP8907

TRAFIKKLYS, KOMPLETT

Ferdigmonterte trafikklys i forskjellige kombinasjoner. Materiale grå polykarbonat, samt valgt modul.

Monteres påvegg, eller med justerbar brakett WHA8910. Driftstemperatur -25° til 50°C

Type	EL.nr.	Beskrivelse
AMP8966 (38966) 12-24 V AC/DC	62 153 95	• Trafikklys base 2 moduler bestående av: 1x trafikklys base 2 moduler AMP8906 1x varselampe LED MWL8952 1x varselampe LED MWL8953
AMP8967 (38967) 120-240VAC	62 153 96	• Trafikklys base 2 moduler bestående av: 1x trafikklys base 2 moduler AMP8907 1x varselampe LED MWL8952 1x varselampe LED MWL8953
AMP8968 (38968) 12-24 V AC/DC	63 315 98	• Trafikklys base 3 moduler bestående av: 1x trafikklys base 2 moduler AMP8908 1x varselampe LED MWL8951 1x varselampe LED MWL8952 1x varselampe LED MWL8953
AMP8969 (38969) 120-240VAC	63 315 39	• Trafikklys base 3 moduler bestående av: 1x trafikklys base 2 moduler AMP8909 1x varselampe LED MWL8951 1x varselampe LED MWL8952 1x varselampe LED MWL8953



AMP8966
AMP8967



AMP8968
AMP8969

VEGGBRAKETT FOR Å VENDE TRAFIKKLYS

Type	EL.nr.	Beskrivelse
AMP8910 (38910) 12-24 V AC/DC	63 315 48	• Vendbar veggbrakett for alle trafikklys AMP89xx • Svingbar • Mål: 136x88x30mm. • Metall



WHA8910



POWERSOUND GENERATOR

Universal lyd giver med opptil 115dB(A) signalstyrke.

Enhet for bolig, næring, industri, offentlige bygninger etc., med volumkontroll og en rekke signaltoner. Kan brukes både innendørs og utendørs, og kan monteres på bord, påvegg eller i tak (30° / 60° vinkel). Enheten har blits i front, samt 2 kanaler for differensierte oppkallssignaler.

Av lydsignaler har enheten 8 stk. sirene/alarmtoner, 2 bjelle/horntoner og 5 melodier.

Type	EL.nr.	Beskrivelse
PSG 4.0 - 100 (37410)	62 104 87	• Sort • IP54 • Mål H:158 x B: 243mm x D: 80mm • Drift: 12 - 24VAC/DC (1A) • Koblingsmuligheter A,B,C (se bak i katalog)
PSG 4.0 - 230F (37430)	6210493	• Sort • IP54 • Mål H:158 x B: 243mm x D: 80mm • Drift: 230VAC (1A) • Koblingsmuligheter A,B,C,D,E,F,G,H (se bak i katalog)





HORN

Veggmonterte horn for næring og industri med elektromekanisk lydgenerering med stålmembran og trakt for optimal lydkonsentrasjon. Finnes også med visuelt signal med påmontert lampe. Signal avgis ved tilført spenning.

Alle modeller gir konstant signal bortsett fra model 651 (5/5 min) Maks tilkoblingsklemmer 1,5mm²

Felles for 630 og 631 serien - mål: 168x79x74mm - 0,2kg, IP43, driftstemperatur -30 til 50 °C, grå selvslukkende ABS

Type	EL.nr.	Beskrivelse
630 8VAC (31041)	62 104 32	• Drift 8VAC (0,34A) • Lydstyrke 92dB(A)
630 240VAC (31047)	62 104 34	• Drift 230VAC (0,03A) • Lydstyrke 95dB(A)
631 12/24 VDC (31053)	62 104 36	• Drift 12VDC (0,05A) lydstyrke 90dB(A) • Drift 24VDC (0,14A) lydstyrke 92dB(A)



630/631

Felles for 6301 og 6311 - mål: 204x79x76mm - 0,2kg, IP43, driftstemperatur -30 til 50 °C, grå selvslukkende ABS plast

Type	EL.nr.	Beskrivelse
6301 240VAC (31371)	62 104 42	• Drift 240VAC (0,6A) • Lydstyrke 92dB(A)
6311 24VDC (31341)	62 104 43	• Drift 24VDC (0,25A) • Lydstyrke 96dB(A)



63XX

NB! Ved ønske om rød linse bestill separat el.nr. 6215361 (31101)

STORE HORN - 100dB(A) - IP54 - -10 til 50 °C - med vanntett membran for kabelgjennomføring

Type	EL.nr.	Beskrivelse
640 230VAC (32017)	62 104 40	• Drift 230VAC (0,15A), hvit plast • Lydstyrke 100dB(A), 345x150x165mm
651 24VDC (32123)	62 104 12	• Drift 24VDC (0,4A), hvit plast • Lydstyrke 100dB(A), 345x150x165mm
680 230VAC (33017)	62 104 41	• Drift 230VAC (0,15A), hvit plast • Lydstyrke 100dB(A), 440x140x160mm



640 / 651



680

KONTAKTINFO:

DENMARK

Urmec AS
Rosensgade 15, 2 sal
8300 Odder
Denmark
Phone: +45 86 13 00 00
www.urmet.dk
post@urmet.dk

NORWAY

Urmec AS
Vesterveien 193D
4817 His
Norway
Phone: +47 23 03 93 20
www.urmet.no
post@urmet.no