urmet

HORN OG SIRENER







2027

HORN/SIRENER

Veggmonterte horn for industri og næring.
Modeller for industri og næring med god lydgjengivelse og høy IP-grad.

Modellene har nedovervendt trakt, elektromekanisk lydgenerering og stålmembran for optimal lydkonsentrasjon.

Finnes også med visuelt signal med påmontert lampe.
Signal avgis ved tilført spenning.



Trykk på QR kodene for å komme direkte til komplett produktark til produktet

SMÅ HORN

Type	EL.nr.	Beskrivelse
630 8VAC (31041)	62 104 32	• Drift 8VAC (0,34A) • Lydstyrke 92dB(A) • IP 43
630 240VAC (31047)	62 104 34	• Drift 230VAC (0,03A) • Lydstyrke 95dB(A) • IP 43
631 12/24 VDC (31053)	62 104 36	• Drift 12VDC (0,05A) lydstyrke 90dB(A) • Drift 24VDC (0,14A) lydstyrke 92dB(A) • IP 43



630/631

SMÅ HORN MED VARSELLAMPE

Type	EL.nr.	Beskrivelse
6301 240VAC (31371)	62 104 42	• Drift 240VAC (0,6A) • Lydstyrke 92dB(A) • IP 43
6311 24VDC (31341)	62 104 43	• Drift 24VDC (0,25A) • Lydstyrke 96dB(A) • IP 43
Rødt glass (31101)	62 153 61	Rødt glass. (hornet har originalt oransje glass)



63XX



640 / 651

STORE HORN

Type	EL.nr.	Beskrivelse
640 230VAC (32017)	62 104 40	• Drift 230VAC (0,15A), hvit plast • Lydstyrke 100dB(A), 345x150x165mm • IP 54
651 24VDC (32123)	62 104 12	• Drift 24VDC (0,4A), hvit plast • Lydstyrke 100dB(A), 345x150x165mm • IP 54
680 230VAC (33017)	62 104 41	• Drift 230VAC (0,15A), hvit plast • Lydstyrke 100dB(A), 440x140x160mm • IP 54



680



POWERSOUND GENERATOR

Universal lydgiver med opptil 115dB(A) lydstyrke.

Enhet for bolig, næring, industri, offentlige bygninger etc., med volumkontroll og en rekke signaltoner.

Kan brukes både innendørs og utendørs, og kan monteres på bord, påvegg eller i tak (30° / 60° vinkel).
Enheten har blits i front, samt 2 kanaler for differensierte oppkallssignaler.

Av lydsignaler har enheten 8 stk. sirene/alarmtoner, 2 bjelle/horntoner og 5 melodier.





Type	EL.nr.	Beskrivelse
PSG 4.0 - 100 (37410)	62 104 87	• IP54 • Mål H:158 x B: 243mm x D: 80mm • Drift: 12 - 24VAC/DC (1A)
PSG 4.0 - 230F (37430)	6210493	• IP54 • Mål H:158 x B: 243mm x D: 80mm • Drift: 230VAC (1A)

KONTAKTINFO:

DENMARK
Urmet AS
Rosensgade 15, 2 sal
8300 Odder
Denmark
Phone: +45 86 13 00 00
www.urmet.dk
post@urmet.dk

NORWAY
Urmet AS
Vesterveien 193D
4817 His
Norway
Phone: +47 23 03 93 20
www.urmet.no
post@urmet.no